

SFL, Winkel mit Flansch, halogenfrei; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), mit 4 Bohrungen, patentiertes Schnellmontagesystem, zugfest

SFL, flange, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), with 4 fixing holes, patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection



Schutzart IP 54 protection degree IP 54

Material	IP			Temp.	
PA	54			-25°C/+105°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SFL 20	20,0	50	400	043 005	020 092
SFL 25	25,0	25	300	043 006	016 520
SFL 32	32,0	20	160	043 007	016 521
SFL 40	40,0	10	80	043 008	015 072
SFL 50	50,0	8	64	032 663	015 073
SFL 63	63,0	3	24	043 010	043 011

Schutzart IP 65 protection degree IP 65

Material		IP	Temp.	
PA		65	-25°C/+105°C	
art	dn	ps	pl	ref
				schwarz black grau grey
SFL 20 S	20,0	50	400	043 012043 013
SFL 25 S	25,0	25	300	043 014019 423
SFL 32 S	32,0	20	160	043 015019 422
SFL 40 S	40,0	10	80	043 016015 912
SFL 50 S	50,0	8	64	043 017015 913
SFL 63 S	63,0	3	24	043 018043 019

SLN, Gewindemutter, halogenfrei; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423

SLN, lock nut, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), with metric thread acc. to IEC/EN 60423

Bestellhinweis: mit Pg-Gewinde auf Anfrage erhältlich.

Ordering Note: available with Pg thread upon request.



Material				Temp.	
PA				-25°C/+105°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SLN 12	12,0	200	-	061 137	018 776
SLN 16	16,0	200	2400	026 257	014 206
SLN 20	20,0	200	1200	026 256	013 277
SLN 25	25,0	100	600	026 255	013 278
SLN 32	32,0	100	480	026 254	013 279
SLN 40	40,0	25	300	026 053	015 916
SLN 50	50,0	25	120	026 054	017 307
SLN 63	63,0	25	-	027 590	027 589