

**KM-Turbo**, Krallenmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektorröhre; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037) oder orange (RAL 2004), zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von Röhren bei Betonverlegung, IP 67, hellgraue und graue Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend



| Material    |      | IP  |      | Temp.                  |              |         |
|-------------|------|-----|------|------------------------|--------------|---------|
| PE          |      | 67  |      | -25°C/+90°C            |              |         |
| art         | dn   | ps  | pl   | ref                    |              |         |
|             |      |     |      | hellgrau<br>light grey | grau<br>grey | orange  |
| KM-Turbo 16 | 16,0 | 100 | 1200 | 085 725                | 085 724      | 085 723 |
| KM-Turbo 20 | 20,0 | 100 | 800  | 083 837                | 083 838      | 080 642 |
| KM-Turbo 25 | 25,0 | 50  | 600  | 083 839                | 083 840      | 080 643 |
| KM-Turbo 32 | 32,0 | 25  | 300  | 085 924                | 085 923      | 085 925 |
| KM Turbo 40 | 40,0 | 25  | 200  | 102 331                | 102 342      | 102 338 |
| KM Turbo 50 | 50,0 | 15  | 120  | 102 332                | 102 343      | 102 339 |
| KM Turbo 63 | 63,0 | 8   | 64   | 102 333                | 102 344      | 102 340 |

**KM-Turbo**, grip type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating

**HM**, Haftmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektorröhre; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037) oder orange (RAL 2004), zur dichten Verbindung von Röhren bei Betonverlegung, hellgraue und graue Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend



| Material |      | IP |     | Temp.                  |              |         |
|----------|------|----|-----|------------------------|--------------|---------|
| PE       |      |    |     | -25°C/+90°C            |              |         |
| art      | dn   | ps | pl  | ref                    |              |         |
|          |      |    |     | hellgrau<br>light grey | grau<br>grey | orange  |
| HM 40    | 40,0 | 25 | 200 | 064 555                | 027 654      | 020 612 |
| HM 50    | 50,0 | 15 | 120 | 064 556                | 027 655      | 020 613 |
| HM 63    | 63,0 | 8  | 64  | 064 557                | 027 656      | 020 614 |

**HM**, clamp type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), tight conduit connector for use in concrete, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating

**SM**, Steckmuffe; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037), schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), zur Verbindung von starren oder biegsamen Röhren



| Material |      |     |      | Temp.                  |                |                  |               |
|----------|------|-----|------|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| PVC-U    |      |     |      | -5°C/+60°C             |                | *(-25°C/+60°C)   |               |
| art      | dn   | ps  | pl   | ref                    |                |                  |               |
|          |      |     |      | hellgrau<br>light grey | grau*<br>grey* | schwarz<br>black | weiß<br>white |
| SM 16    | 16,0 | 100 | 1200 | 020 601                | 020 594        | 020 662          | 020 669       |
| SM 20    | 20,0 | 100 | 800  | 020 602                | 020 595        | 020 663          | 020 670       |
| SM 25    | 25,0 | 50  | 600  | 020 603                | 020 596        | 020 664          | 020 671       |
| SM 32    | 32,0 | 25  | 300  | 020 604                | 020 597        | 020 665          | 020 672       |
| SM 40    | 40,0 | 25  | 200  | 020 605                | 020 598        | 020 666          | 020 673       |
| SM 50    | 50,0 | 15  | 120  | 020 606                | 020 599        | 020 667          | 020 674       |
| SM 63    | 63,0 | 8   | 64   | 020 607                | 020 600        | -                | -             |

**SM**, slip type coupler; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for the connection of rigid or pliable conduits