



“Марио 10 ЗКУ” ЕООД

1309 София жк.Илинден бл.1 ап.22, тел.+3590888866200,mail:office@mario10.com,www.mario10.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ / ЛИСТ С ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производител: „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД, гр. София

Продукт: Вибро тампон тип D Ø70×35 – болт М10 (краче)

Код: 373060 | Баркод: 3800215373060

Параметър Стойност

Размери-Ø70 × 35 mm

Тип-D

Болт-М10 (краче)

Материал-Каучук (NR/SBR) + поцинкована стомана

Твърдост-70 ±5 Shore A

Работна температура-30°C ÷ +80°C

Допустимо натоварване-до 480 N (~49.0 kgf)

Тегло (1 бр.)-0.206 kg

Опаковка-100 броя / кашон

Устойчивост-вода, вибрации, озон, атмосферни влияния

Неустойчивост-масла и горива

Приложение-виброизолация при монтаж на леки машини, вентилатори, компресори, климатични системи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МОНТАЖ

Монтира се към основата на уреда посредством гайка М10.

Тампонът поема вибрациите и осигурява стабилна, еластична опора, която предотвратява предаването на шум и напрежения към конструкцията.

ИЗПИТВАНИЯ

Проведени съгласно EN ISO 10846-1 и вътрешна процедура за контрол на качеството на „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД.

Документ №: TP-373060 / Рев. 01 / 05.11.2025

Дата на издаване: 04.11.2025 г.

Издаде: Петър Асенов Подпис и печат:



“Марио 10 ЗКУ” ЕООД

1309 София жк.Илинден бл.1 ап.22, тел.+3590888866200,mail:office@mario10.com,www.mario10.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ / ЛИСТ С ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производител: „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД, гр. София

Продукт: Вибро тампон тип D Ø70×35 – болт M10 (краче)

Код: 373060 | Баркод: 3800215373060

Параметър Стойност

Размери-Ø70 × 35 mm

Тип-D

Болт-M10 (краче)

Материал-Каучук (NR/SBR) + поцинкована стомана

Твърдост-70 ±5 Shore A

Работна температура-30°C ÷ +80°C

Допустимо натоварване-до 480 N (~49.0 kgf)

Тегло (1 бр.)-0.206 kg

Опаковка-100 броя / кашон

Устойчивост-вода, вибрации, озон, атмосферни влияния

Неустойчивост-масла и горива

Приложение-виброизолация при монтаж на леки машини, вентилатори, компресори, климатични системи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МОНТАЖ

Монтира се към основата на уреда посредством гайка M10.

Тампонът поема вибрациите и осигурява стабилна, еластична опора, която предотвратява предаването на шум и напрежения към конструкцията.

ИЗПИТВАНИЯ

Проведени съгласно EN ISO 10846-1 и вътрешна процедура за контрол на качеството на „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД.

Документ №: TP-373060 / Рев. 01 / 05.11.2025

Дата на издаване: 04.11.2025 г.

Издам: Петър Асенов Подпис и печат: