



“Марио 10 ЗКУ” ЕООД

1309 София жк.Илинден бл.1 ап.22, тел.+3590888866200,mail:office@mario10.com,www.mario10.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ / ЛИСТ С ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производител: „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД, гр. София
Продукт: Вибро тампон тип А Ø70×40 – 2 болта М10
Код: 372407 | Баркод: 3800215372407

Параметър Стойност

Размери-Ø70 × 40 mm

Тип-А

Болтове-2 × М10

Материал-Каучук (NR/SBR) + поцинкована стомана

Твърдост-70 ±5 Shore A

Работна температура-30°C ÷ +80°C

Допустимо натоварване-до 510 N (~52.0 kgf)

Тегло (1 бр.)-0.320 kg

Опаковка-100 броя / кашон

Устойчивост-вода, вибрации, озон, атмосферни влияния

Неустойчивост-масла и горива

Приложение-виброизолация при монтаж на машини, компресори, вентилатори и други съоръжения

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МОНТАЖ

Монтира се между основата и уреда чрез два болта М10.

Тампонът осигурява стабилно, еластично закрепване и намалява предаването на вибрации и шум.

ИЗПИТВАНИЯ

Проведени съгласно EN ISO 10846-1 и вътрешна процедура за контрол на качеството на „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД.

Документ №: TP-372407 / Рев. 01 / 05.11.2025

Дата на издаване: 04.11.2025 г.

Издан: Петър Асенов

Подпис и печат:



“Марио 10 ЗКУ” ЕООД

1309 София жк.Илинден бл.1 ап.22, тел.+3590888866200,mail:office@mario10.com,www.mario10.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DoP)

Производител: „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД, гр. София
Продукт: Вибро тампон тип А Ø70×40 – 2 болта М10
Материал: Каучук (NR/SBR) + поцинкована стомана
Код: 372407 | Баркод: 3800215372407

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показател Стойност

Твърдост-70 ±5 Shore A

Работна температура-30°C ÷ +80°C

Допустимо статично натоварване-до 510 N (~52.0 kgf)

Материал-Каучук (NR/SBR) + стомана Zn

Устойчивост-вода, вибрации, озон, атмосферни влияния

Неустойчивост-масла и горива

ИЗПИТВАНИЯ

Проведени съгласно EN ISO 10846-1 и вътрешна процедура за контрол на качеството на „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД.

Документ №: DoP-372407 / Рев. 01 / 05.11.2025

Дата на издаване: 04.11.2025 г.

Издаде: Петър Асенов

Подпис и печат: _____

