



“Марио 10 ЗКУ” ЕООД

1309 София жк.Илинден бл.1 ап.22, тел.+3590888866200,mail:office@mario10.com,www.mario10.com

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ / ЛИСТ С ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производител: „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД, гр. София

Продукт: Антивибрационен тампон Ø35×30 – 2 болта М8

Параметър	Стойност
Размери	Ø35 × 30 mm
Болтове	2 × М8 × 15 mm
Материал	Каучук (NR/SBR) + поцинкована стомана
Твърдост	55 ±5 Shore A
Работна температура	-30°C ÷ +80°C
Допустимо натоварване	до 150 N (~15.3 kgf)
Тегло (1 бр.)	0.064 kg
Опаковка	200 броя / кашон
Устойчивост-вода, вибрации, озон, атмосферни влияния	
Неустойчивост-масла и горива	
Приложение	виброизолация на машини, двигатели, компресори

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МОНТАЖ

Монтира се между машината и основата чрез вградените болтове М8 и включените фланшови гайки.

Осигурява ефективно виброизолиране и стабилност при работа.

ИЗПИТВАНИЯ

Проведени съгласно EN ISO 10846-1 и вътрешна лабораторна процедура за контрол на качеството на „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД.

Документ №: TP-375569 / Рев. 01 / 05.11.2025

Дата на издаване: 04.11.2025 г.

Издай: Петър Асенов

Подпис и печат:



“Марио 10 ЗКУ” ЕООД

1309 София жк.Илинден бл.1 ап.22, тел.+3590888866200,mail:office@mario10.com,www.mario10.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DoP)

Производител: „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД, гр. София

Продукт: Антивибрационен тампон тип А Ø35×30 – 2 болта М8

Материал: Каучук (NR/SBR) + поцинкована стомана

Код: 375569 | Баркод: 3800215375569

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показател Стойност

Твърдост-60 ±5 Shore A

Работна температура-30°C ÷ +80°C

Допустимо статично натоварване-до 150 N (~15.3 kgf)

Материал-Каучук (NR/SBR) + стомана Zn

Устойчивост-вода, вибрации, озон, атмосферни влияния

Неустойчивост-масла и горива

ИЗПИТВАНИЯ

Проведени съгласно EN ISO 10846-1 и вътрешна лабораторна процедура за контрол на качеството на „Марио 10 ЗКУ“ ЕООД.

Документ №: DoP-375569 / Рев. 01 / 03.11.2025

Дата на издаване: 04.11.2025 г.

Издаде: Петър Асенов

Подпис и печат: _____

