

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФРЕЗЕРИ - челно - цилиндрични за дърво

Maschinen Forstnerbohrer

Forstner bit

33000



препоръчителни скорости за пробиване на дърво – меко и твърдо меко

	Ø mm	10 – 20	25 – 30	35 – 40	45 – 50
Weichholz/ Soft wood	U/ min.ca. approx.rpm	1500 – 1200	1200 – 1000	1000 – 800	800 – 600
Hartholz/ Hard wood	U/ min.ca. approx.rpm	1200 – 1000	1000 – 800	800 – 600	600 – 400

твърдо

Einzeln-SB/ Single packaging DIY

Ø mm	Ø Schaft Ø shank	L	€	Best-Nr. order no.
10	8	90		33 010
12	8	90		33 012
14	8	90		33 014
15	8	90		33 015
16	8	90		33 016
18	8	90		33 018
20	8	90		33 020
22	8	90		33 022
24	8	90		33 024
25	8	90		33 025
26	8	90		33 026

Einzeln-SB/ Single packaging DIY

Ø mm	Ø Schaft Ø shank	L	€	Best-Nr. order no.
27	8	90		33 027
28	8	90		33 028
30	8	90		33 030
32	10	90		33 032
34	10	90		33 034
35	10	90		33 035
36	10	90		33 036
38	10	90		33 038
40	10	90		33 040
45	10	90		33 045
50	10	90		33 050
55	10	90		33 055
60	10	90		33 060

Ф мм. тяло дължина арт.номер

Ф мм. тяло дължина арт.номер

- два режещи края
- DIN 7483 G
- проектирани за пробиване на меко дърво и фурнирни плочи