



GMD 20

Alimentación trifásica

Equipamento:

- Dos bombas centrífugas verticales multietapa a velocidad fija e-SV
- Accesorios incluidos: cuadro eléctrico, colector de aspiración e impulsión y bancada común accesorios. No incluido el depósito de expansión.



Código familia: 5A

Modelo	Referencia	Colector		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]										
		Aspir.	Impul.			0	5	12	16	20,4	22	28				
						0	83,3	100	133	170	183	233				
							H = M.C.A									
GMD20/A/10SV02F007T	26-1005006311	R2"½	R2"½	2x 0,75	100	23,6	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10				
GMD20/A/10SV03F011T	26-1005006314	R2"½	R2"½	2x 1,1	108	35,7	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16				
GMD20/A/10SV04F015T	26-1005000007	R2"½	R2"½	2x 1,5	116	47,7	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7				
GMD20/A/10SV05F022T	26-1005006319	R2"½	R2"½	2x 2,2	127	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29				
GMD20/A/10SV06F022T	26-1005006324	R2"½	R2"½	2x 2,2	124	71,8	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9				
GMD20/A/10SV07F030T	26-1005006328	R2"½	R2"½	2x 3	137	83,6	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8				
GMD20/A/10SV08F030T	26-1005000014	R2"½	R2"½	2x 3	144	95,3	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5				
GMD20/A/10SV09F040T	26-1005006331	R2"½	R2"½	2x 4	154	106,3	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1				
GMD20/A/10SV10F040T	26-1005006334	R2"½	R2"½	2x 4	157	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2				
GMD20/A/10SV11F040T	26-1005000049	R2"½	R2"½	2x 4	160	129,6	121	118	110	96,3	90,3	62,1				

10-22sv-2p50_c_th

Modelo	Referencia	Colector		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
		Aspir.	Impul.			0	8	22	28	32,4	39,6	42	48				
						0	133	183	233	270	330	350	400				
							H = M.C.A										
GMD20/A/15SV02F022T	26-1005001814	R3"	R3"	2x 2,2	144	28,7	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1				
GMD20/A/15SV03F030T	26-1005006341	R3"	R3"	2x 3	130	43,3	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1				
GMD20/A/15SV04F040T	26-1005006344	R3"	R3"	2x 4	169	58,4	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7				
GMD20/A/15SV05F040T	26-1005006347	R3"	R3"	2x 4	175	72,7	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9				

10-22sv-2p50_c_th