

Уредба Grundfos хидрофорна с инверторен регулатор на налягане 4.77 м³/ч, 45 м, 7 м, SCALA2 3-45 A



Спецификации

Име на продукт SCALA2 3-45 A

Продукт No. 98562862

EAN номер 5711497234216

Технически

Номинален дебит 3 m³/h

Номинален напор 27 m

Максимален напор 45 m

Първичен уплътнител на вала CARBON/CERAMIC

Approvals on nameplate CE,VDE,AAA

Approvals for drinking water WRAS,ACS

Толеранс на характеристиката ISO9906:2012 3B

Модел А

Материали

Помпен корпус NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Работно колело NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Код на материала А

Инсталиране

Диапазон на околната температура 0 .. 55 °C
Максимално работно налягане 10 bar
Maximum permissible inlet pressure 6 bar
Тръбни връзки G 1 Composite

Течност

Работен флуид Вода
Диапазон на температурата на течността 0 .. 45 °C
Liquid temperature during operation 20 °C
Плътност 998.2 kg/m³

Електрич. данни

Входна мощност - P 1 550 W
Основна честота 50 Hz
Номинално напрежение 1 x 200-240 V
Номинален ток 2.8 A
Клас на защитеност (IEC 34-5) IPX4D
Изоляционен клас (IEC 85) F
Дължина на кабела 2 m
Power plug Type E/F (CEE7/7)

Други

Нето тегло 9.55 kg
Брутна тежест 11.9 kg
Обем за доставка 0.044 m³

Други

Storage temperature range -40 .. 70 °C
Danish VVS No. 385183145
Swedish RSK No. 5931159
Finnish 4732505
Norwegian NRF no. 9040011
Country of origin RS
Custom tariff no. 84137075

Продукт: [Уредба Grundfos хидрофорна с инверторен регулатор на налягане 4.77 м3/ч, 45 м, 7 м, SCALA2 3-45 A](#)

Категория: [Хидрофори](#)

Бранд: [Grundfos](#)

Категория бранд: [Уредба Grundfos](#)