



**C-250**

TAPAS DE POZO / REGARDS DE CHAUSÉE / ROUND MANHOLE COVERS / TAMPAS REDONDAS

**TAPA DE POZO INNOVA / REGARD DE VISITE INNOVA / INNOVA  
ROUND MANHOLE COVER / TAMPA DE FUNDIÇÃO INNOV**


T2061N



VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES



T2061



REF.		CLASE / CLASSE / CLASS	ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2061N	BVQI	C-250	805	100	620	600	12
T2061		C-250	745 mm	60 mm	555 mm	530 mm	15

## CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

**Material:** Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

**Zona de instalación:** Clase C-250 según EN 124. Grupo 3. Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona de las cunetas de las calles.

**Certificación de producto:** EN 124 Bureau Veritas Quality Internacional 2001.

**Revestimiento:** Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

**Superficie:** Tapa metálica con relieve antideslizante.

**Articulación:** Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.

**Matériel:** tampon en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

**Zone d'installation:** Classe C-250, Groupe 3 suivant la norme EN 124 : accotements, bas cotés et caniveaux.

**Certification:** EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

**Couverture:** peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

**Surface:** relief antidérapant.

**Articulation:** Rotule d'articulation qui garantit le blocage et une parfaite de l'utilisateur.

**Fermeture:** Fermeture élastique de sécurité qui garantit le blocage et une parfaite installation du tampon et de son cadre. Design exclusif

**Material:** Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

**Installation area:** C-250 class to EN-124. Group 3. Prepared for kerb and verge areas.

**Product certification:** BENITO URBAN products are duly manufactured and certified to EN 124 Bureau Veritas Quality International 2001.

**Coating:** Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

**Surface:** slippery-proof metallic cover.

**Joint:** Hinge to ensure easy opening and allow full inside exploration.

## INSTALACIÓN CORRECTA DE LA TAPA / POSE CORRECTE DU REGARD / CORRECT INSTALLATION OF THE COVER

La rótula de articulación tiene que colocarse en la dirección del sentido de los vehículos. / La rotule d'articulation doit être placée dans le sens de la circulation des véhicules. / The hinge must be installed following the traffic sense.



BENITO URBAN: BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com

SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 977 711 ROMANIA: +40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 63705530 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2036 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76

