

Шлайф ротационен



- Ергономична комбинирана ротационна/ексцентрикова шлифовъчна машина
- мощност 500 W.
- Грубо шлифование, фино шлифование и полиране.
- Система FastFix за закрепване на шлифовъчния кръг, без помощта на инструмент.
- FastFix работен плот Ø 125 мм.
- Електронно регулиране на честотата на въртене и трептене на диска.
- Двустепенна уплътнителна система.
- Позволява шлифование на повърхности с вдлъбната или изпъкнала форма.

Технически параметри:

- Малка, лека и удобна за работа без умора
- Грубо, фино шлифование, полиране
- Голямо снемане на материал с криволинейна траектория на ROTEX
- Висококачествени, без бразди повърхност благодарение на ексцентриковото движение
- Електронно регулиране на честотата на въртене и трептене на диска
- Позволява шлифование на повърхности с вдлъбната или изпъкнала форма
- Съчетава два режима на движение на шлифовъчния диск - вибрация на шлифовъчния диск с ексцентритет 3.6мм, а другото представлява въртеливо движение на диска
- Система FastFix за закрепване на шлифовъчния кръг, без помощта на инструмент
- Ергономично оптимално разположение на ръкохватките
- Двустепенна уплътнителна система
- Консумирана мощност: 500 W
- Обороти на въртене на ROTEX - кръгово движение: 300 - 600 об/мин.
- Обороти на въртене на ексцентриковото движение: 3000 - 6000 об/мин.

- Ход на шлифоване: 3.6 мм
- FastFix работен плот Ø: 125 мм
- Присъединяване на прахоизсмукване Ø: 27 мм
- Тегло: 1.9 кг

Акcesoари в комплекта: Шлифовъчен кръг Ø125мм FastFix (мек-НТ), StickFix шлифовъчна шайба, Festool PROTECTOR, в системен куфар SYSTAINER SYS 2

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com