

Ексцентършлайф



BO5041

Мощност:	300W
Брой ходове на празен ход:	8.000 - 24.000min ⁻¹
Ход на шкурката:	2,8mm
Обороти на празен ход:	4.000 - 12.000min ⁻¹
Диаметър на плота Ø:	123mm
Диаметър на шкурката Ø:	125mm
Шум: звуково налягане:	81dB(A)
Шум: звукова мощност:	92dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: шлайфане:	3,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	218 x 123 x 153mm
Тегло (ЕРТА):	1,4kg
Спирачна система:	



- Вградено устройство за изсмукване на прахта и с възможност за включване на прахосмукачка Makita или друг уред за прахоулавяне.
- Използването на лагери с по-голям размер осигурява по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.
- Предната ръкохватка се завърта на 300 градуса около корпуса на двигателя, което осигурява по-висока ефективност и по-голямо удобство при работа с инструмента.
- Ергономичният корпус на двигателя и удобната ръкохватка осигуряват максимален комфорт и ефективност по време на работа с инструмента.
- Ергономичната ръкохватка с противоположно гумено покритие осигурява по-голямо удобство и по-висока ефективност при работа с инструмента.
- Двигател с висока мощност за работа при високи натоварвания.
- Електрическа спирачка на мотора.