

Ексцентършлайф



BO5031

Мощност:	300W
Брой ходове на празен ход:	8.000 - 24.000min ⁻¹
Ход на шкурката:	2,8mm
Обороти на празен ход:	4.000 - 12.000min ⁻¹
Диаметър на плота Ø:	123mm
Диаметър на шкурката Ø:	125mm
Шум: звуково налягане:	80dB(A)
Шум: отклонение:	6dB(A)
Вибрации: шлайфане:	4,0m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	153 x 123 x 153mm
Тегло (ЕРТА):	1,3kg
Спирачна система:	



- Двигател с висока мощност за работа при високи натоварвания.
- Използването на лагери с по-голям размер осигурява по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.
- Вградено устройство за изсмукване на прахта и с възможност за включване на прахосмукачка Makita или друг уред за прахоулавяне.
- Ергономичната ръкохватка с противоплъзгащо гумено покритие идеално пасва на ръката и осигурява по-голямо удобство при работа с инструмента.
- Гуменото покритие на превключвателя осигурява по-ефективна защита срещу проникването на прах.
- Електрическа спирачка на мотора.