



FS 5000 D

[Обзор](#) [Функции](#) [Технические Характеристики](#) [Принадлежности](#) [СМИ](#) [Где Купить](#)

Наш современный нарезчик швов FS 5000 D является мощным дизельным нарезчиком с низким уровнем выбросов, разработанным с учетом совместимости с Tier 4 норм / Stage IIIB. Идеально подходит для резки асфальта и бетона с глубиной реза до 374 мм. Подходит для средних дорожных работ, работ по обслуживанию и мелких работ, которые требуют высокой производительности. Высокая универсальность благодаря высокой производительности, компактным размерам и хорошей маневренности. Оснащен эргономичной и интуитивно понятной цифровой панелью управления с возможностью контролировать все важные функции.

- ✿ Макс. глубина резания **374 мм**
- Мощность (По данным изготовителя двигателя) **35.5 кВт**
- ✿ Диаметр режущего диска **900 мм**

Выберите вариант продукции

FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp | 900mm | CE | FP 3SPD ETRK w/cl - 967 20 73-40 ✓

Артикул No : FLOOR SAW FS 5000 D 48 hp | 900mm | CE | FP 3SPD ETRK w/cl - 967 20 73-40

Свяжитесь с нами

Местный торговый представитель может подготовить для вас коммерческое предложение, заказать демонстрационный образец или связаться с вами для обсуждения



Двигатель

Мощность (По данным изготовителя двигателя)	35.5 кВт
Выходная мощность на шпинделе	34.1 кВт
Система охлаждения двигателя	Жидкостное / воздушное
Емкость топливного бака	24.5 л
Цилиндры	4
Количество тактов	Четырехтактный двигатель
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	838 г/кВт·ч

Трансмиссия

Скорость трансмиссии max	3719 м/мин
--------------------------	-------------------

Режущее оборудование

Диаметр посадочного отверстия	25.4 мм
Регулировка глубины режущего диска	Electro hydraulic
Диаметр режущего диска	900 мм
Макс. глубина резания	374 мм

Размеры

Длина	1753 мм
Высота	1332 мм
Вес	771 кг