

## GA7010C

Мощност:	2.000W
Обороти на празен ход:	8.400min <sup>-1</sup>
Размер на захвата:	M14
Размер на вътр.отвор:	22,23mm
Диаметър на диска Ø:	180mm
Шум: звуково налягане:	90dB(A)
Шум: звукова мощност:	101dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: шлайфане:	9,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: шлайфане:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	453 x 200 x 137mm
Тегло (ЕРТА):	4,7kg



- Електронна система за плавен старт и поддържане на постоянни обороти дори при по-голямо натоварване на уреда.
- Наличие на уплътнителни пръстени в редукторната кутия, които осигуряват ефективна защита срещу изтичане на грес.
- Възможност за регулиране на предпазителя без използване на допълнителни инструменти.
- Вентилационните отвори с лабиринтна структура предпазват инструмента от прах и мръсотия, осигурявайки по-дълъг срок на експлоатация.
- Корпусът на редуктора може да се завърта на 90 градуса
- Ефективна прахозащитна конструкция, която включва предпазно покритие на ротора и лабиринтна структура за защита на лагерите.
- Компактният корпус на редуктора осигурява по-лесно управление и маневреност при работа с инструмента.