

Ъглошлайф



GA9040RF01

Мощност:	2.600W
Обороти на празен ход:	6.600min ⁻¹
Размер на захвата:	M14
Размер на вътр.отвор:	22,23mm
Диаметър на диска Ø:	230mm
Шум: звуково налягане:	90dB(A)
Шум: звукова мощност:	101dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: шлайфане:	6,0m/s ²
Вибрации: шлайфане:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	503 x 250 x 140mm
Тегло (ЕРТА):	6,7kg
Система срещу рестартиране (NVR превключвател):	



- Системата срещу рестартиране предотвратява случайното пускане на инструмента.
- Корпусът на редуктора може да се завърта на 90 градуса
- Антивибрационна дръжка с възможност за преместване на +90 градуса
- Идеално решение за заварчици, производители на метални конструкции, строителни работници, техническа поддръжка/ремонт и др.
- Лабиринтната конструкция защитава двигателя от прах и мръсотия с помощта на голямо количество канали, които предотвратяват замърсяването.
- Странична антивибрационна ръкохватка
- Система за плавен старт за намаляване на въртящия момент при включване на инструмента и ограничаване на пусковия ток.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.