

Ъглошлайф

GA7040RF01



Технически характеристики

Мощност	2.600 W
Обороти на празен ход	8.500 min ⁻¹
Размер на захвата	M14
Размер на вътр.отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	180 mm
Шум: звуково налягане	90 dB(A)
Шум: звукова мощност	10 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)
Вибрации: шлайфване	7,0 m/s ²
Вибрации: шлайфване	3,0 m/s ²
Вибрации: отклонение (K)	1,5 m/s ²
Размери (Д x Ш x В)	503 x 200 x 140 mm
Тегло (ЕРТА)	6,6 kg
Система срещу рестартиране (NVR / превключвател)	✓

СИМВОЛИ



Описание

1. Системата срещу рестартиране предотвратява случайното пускане на инструмента.
2. Корпусът на редуктора може да се завърта на 90 градуса
3. Идеално решение за заварчици, производители на метални конструкции, строителни работници, техническа поддръжка/ремонт и др.
4. Лабиринтната конструкция защитава двигателя от прах и мръсотия с помощта на голямо количество канали, които предотвратяват замърсяването.
5. Вибрационно поглъщаща дръжка, завъртаща се на +/- 90°.
6. Странична антивибрационна ръкохватка
7. Система за плавен старт за намаляване на въртящия момент при включване на инструмента и ограничаване на пусковия ток.
8. Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.