



SCIES DE SOL	FS 7000 DL	FS 7000 D	FS 6800 D***	FS 5000 D
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*				
Prof. maxi. de coupe, mm	625 (500 sans le kit d'extension)	411	415	374
Réglage de la profondeur de découpe	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique
Diam. maxi. disque, mm	1500 (1200 sans le kit d'extension)	1000	1000	900
Arbre, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Vitesses de transmission maximale, m/min	76	76	91	40
Moteur	Deutz	Deutz	Yanmar	Yanmar
Refroidissement du moteur	Liquide/Air	Liquide/Air	Liquide/Air	Liquide/Air
Puissance maximum, kW**	55,4	55,4	50,7	35,5
Puissance à la broche, kW	50,0	50,0	44,7	31,0
Nombre de crans de la courroie	16	16	16	12
Encombrement, mm (L×l×h)	2710×974×1499 (2370×974×1499 sans le kit d'extension)	1961×974×1499	1701×965×1448	1753×844×1313
Poids, kg	1338 (1150 sans le kit d'extension)	1032	857	771
MATERIEL RECOMMANDE				
	W 70 P	W 70 P	W 70 P	W 70 P
REFERENCES				
	967056009, carter de coupe 1200 mm, pivot avant avec boîte à 3 rapports, débrayage et suivi électrique	967207953, carter de coupe 900 mm, pivot avant avec boîte à 3 rapports, débrayage et suivi électrique	965152354, carter de coupe 1000 mm, boîte à 3 rapports et suivi électrique	967207339, carter de coupe 500 mm, pivot avant avec embrayage et suivi électrique
	967056008, carter de coupe 1500 mm, pivot avant avec boîte à 3 rapports, débrayage, suivi électrique et cinquième roue	967207954, carter de coupe 1000 mm, pivot avant avec boîte à 3 rapports, débrayage et suivi électrique	965152353, carter de coupe 900 mm, boîte à 3 rapports et suivi électrique	967207338, carter de coupe 750 mm, pivot avant avec boîte à 3 rapports, débrayage et suivi électrique
	967056012, carter de coupe 900 mm, pivot avant avec embrayage et suivi électrique			
	967056013, carter de coupe 1000 mm, pivot avant avec embrayage et suivi électrique			
	967056014, carter de coupe 1200 mm, pivot avant avec embrayage et suivi électrique			