# Ъглошлайф PWS 750-125




Лесно и безопасно рязане, грубо шлифоване, изчеткване, шлифоване и полиране - с антивибрационна ръкохватка

## Основни характеристики на продукта

- Ъглошлайфите на Bosch се управляват лесно и са безопасни
- Мощното решение (750 W) с антивибрационна ръкохватка – 60 % по-малко вибрации за работа без умора
- Регулирането на защитния кожух без инструменти и кодирането му предотвратява неправилните монтажи

## Други предимства на продукта

- Диаметър на диска 125 mm
- Лесна блокировка на шпиндела чрез натискане на фиксиращия бутон
- Удобна работа и за работещи с лява ръка – ръкохватката може да се поставя както вдясно, така и вляво

## Технически данни

| | |
|---|---|
| Номинална консумирана мощност | 750 W |
| Отдавана мощност | 450 W |
| Ø на шлифовъчния диск | 125 mm |
| Обороти на празен ход | 11.000 min-1 |
| Тегло на машината | 1,9 kg |

ТАШЕВ-ТАЛВИНГ ООД
www.tashev-talving.com

## Информация за шум/вибрации

Измервани стойности установени съгласно EN 60745
Обща стойности на вибрациите (сума от векторите в три посоки).

### *Шлифоване на повърхности (грубо шлифоване)*

| | |
|---|---|
| Стойност на вибрационните емисии ah | 12.0 m/s² |
| Неустойчивост K | 1.5 m/s² |

### *Шлифоване със шкурка*

| | |
|---|---|
| Стойност на вибрационните емисии ah | 4.4 m/s² |
| Неустойчивост K | 1.5 m/s² |

Определеното по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука 88 dB(A); върхова мощност на звука 99 dB(A). Неопределеност K= 1,5 dB.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com