Машина отрезна за облицовъчен материал D24000



- Настолен циркуляр за мокро рязане на плочки DeWALT D24000 250 мм.
- С циркулярите (циркулярните триони) DeWALT могат да се обработват трупи, призми, дъски, плочи от дървесни частици, шперплат и др.
- Циркулярен трион, ръчният циркуляр DeWALT е широко използван инструмент на строителната площадка.
- Циркуляри за мокро рязане на плочки от DeWalt.
- Циркулярният триони DeWALT D24000 е настолен циркуляр за мокро рязане на плочки.
- Циркуляра DeWalt е с релсова система от неръждаема стомана, вградена в рамката на циркуляра, осигурява точност на срезовете.
- DeWalt циркуляра е с конзолна система релси / каретка дава възможност за надлъжно рязане до 610 мм.
- Относително ниското тегло на циркуляра DeWalt позволява машината да се пренася и монтира от един човек.
- Вградени фиксатори за ъгли 45 / 22.5о за бързо рязане.
- Потапящата функция на циркуляра DeWalt позволява направата на срезове за контакти.
- DeWalt циркулярният трион е с водни дюзи, които се настройват за оптималното количество вода върху диска, за да се избегне пръскането и образуването на водна мъгла.
- На циркуляра DeWalt могат да се монтират заден и страничен колектор за вода
- DeWALT циркулярът (ръчен циркулярен трион) е с каретка, която се сваля лесно за почистване на циркуляра.
- Водач за ръбовете с две положения (90° и 45°), който осигурява лесно напасване на ъглите.
- Вграден прекъсвач с устройство за защита срещу остатъчен ток за безопасност на работата.

Техническа характеристика

◦Входяща мощност:	1600 W / 230 V
◦Диаметър на диска:	250 мм / 25.4 мм
◦Скорост на празен ход:	4 200 об. Мин
Диаметър на диска:	250мм

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Дебелина на тялото на диска: 1,5

◦Макс. дълбочина на рязане: 95 мм

◦Макс. капацитет напр. на рязане: 610 мм 90°

◦Макс. капацитет напр. на рязане: 450 мм 45°

◦Размери Ш х Д: 690 x 860 мм

◦Тегло: 32 кг

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com