

Технически данни

		DWE490	DWE492	DWE492S	DWE493	DWE494
Напрежение	V_{AC}	230	230	230	230	230
Великобритания и Ирландия	V_{AC}	230/115	230/115	–	–	–
Тип		1	1	1	1	1
Входяща мощност	W	2000	2200	2200	2200	2200
Скорост при липса на натоварване/ номинална	мин.$^{-1}$	6600	6600	6600	8500	6600
Диаметър на диск	мм	230	230	230	180	230
Диаметър на шпиндела		M14	M14	M14	M14	M14
Дължина на шпиндела	мм	19	19	19	19	19
Тегло	кг	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Стойности на шума и стойности на вибрациите (сума на триаксиалния вектор), съгласно EN60745-2-3:						
L_{PA} (ниво на налягане на звука)	dB(A)	94	94	94	94	94
L_{WA} (ниво на звуковата мощност)	dB(A)	104	104	104	104	104
K_{WA} (колебание за даденото ниво на звука)	dB(A)	3	3	3	3	3
Повърхностно шлифоване						
Стойност на излъчваните вибрации $a_{h,SG}$ =	м/с²	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Колебание K =	м/с²	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Полиране с диск						
Стойност на излъчваните вибрации $a_{h,DS}$ =	м/с²	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Колебание K =	м/с²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com