

ЪГЛОШЛАЙФ DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157

Поздравления!

Вие избрахте инструмент на DeWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продукти и иновации прави DeWALT един от най-надеждните партньори за потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

		DWE4056	DWE4057	DWE4120	DWE4156	DWE4157
Напрежение	V_{AC}	230	230	230	230	230
Великобритания и Ирландия	V	230/115	-	-	-	-
Тип		1	1	1	1	1
Входяща мощност	W	800	800	900	900	900
Скорост при липса на натоварване/ номинална	мин ⁻¹	11800	11800	11800	11800	11800
Диаметър на диск	мм	115	125	115	115	125
Диаметър на шпиндела		M14	M14	M14	M14	M14
Дължина на шпиндела	мм	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Тегло	кг	1,8*	1,9*	2,05*	2,0*	2,05*
* теглото включва страничната дръжка и щита						
Стойности на шума и стойности на вибрациите (сума на триаксиалния вектор), съгласно EN 60745-2-3:						
L_{PA} (звуково налягане)	dB(A)	90,5	90,5	91,5	91,5	91,5
L_{WA} (звукова мощност)	dB(A)	101,3	101,3	102,5	102,5	102,5
K (звукова мощност колебание)	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Повърхностно шлифование						
Стойност на излъчваните вибрации $a_{h,AG} =$	m/s^2	9,4	9,4	11,0	11,0	11,0
Колебание K =	m/s^2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Полиране с диск						
Стойност на излъчваните вибрации $a_{h,DS} =$	m/s^2	7,5	7,5	6,8	6,8	6,8
Колебание K =	m/s^2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Информацията за нивото на излъчваните вибрации, дадени в този документ, са измерени в съответствие със стандартизираните тестове, даден в EN 60745 и може да бъде използвана за сравнение на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излагането.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Декларираните нива на излъчваните вибрации представляват основните приложения на инструмента.

Все пак, ако инструмента се използва за различни приложения с различни аксесоари или има лоша поддръжка, излъчваните вибрации може да се различават. Това може значително да увеличи нивото на излъчване през цялостния период на работа.

При оценката на нивото на излъчваните вибрации трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструмента, или времето, когато е бил