

Ъглошлайф



9565CVR

Мощност:	1.400W
Обороти на празен ход:	2.800 - 12.000min ⁻¹
Размер на захвата:	M14
Размер на вътр.отвор:	22,23mm
Диаметър на диска Ø:	125mm
Шум: звуково налягане:	82dB(A)
Шум: звукова мощност:	93dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: шлайфгане:	8,0m/s ²
Вибрации: шлайфгане:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	299 x 139 x 103mm
Тегло (ЕРТА):	2,4kg
Система срещу рестартиране (NVR превключвател):	



- Super Joint System предотвратява откати и предпазва потребителя и редукторния механизъм от случайно блокиране на диска, което осигурява по-голяма безопасност и по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.
- Корпусът на редуктора може да се завърта на 90 градуса
- Наличие на уплътнителни пръстени в редукторната кутия, които осигуряват ефективна защита срещу изтичане на грес.
- Лагерната кутия е закрепена за корпуса на редуктора с помощта на специални болтове.
- Удобен ключ за лесно включване/изключване на инструмента с една ръка.
- Системата срещу рестартиране предотвратява случайното пускане на инструмента.
- Странична дръжка за по-добър контрол на инструмента по време на работа.