

Фугорезачка Clipper C51 за асфалт и бетон

Clipper C51 е компактна, здрава и лесно управляема машина, чието качество напълно оправдава цената.

Предназначена е за сухо и мокро рязане на бетон и асфалт.

Нейното ниско тегло и скоростта на рязане, я правят изключително подходяща за бързо прокарване на канали за кабели и рязане на пътни настилки. Ергономичният дизайн позволява оптимална подвижност и максимална ефективност при рязане.

Използването на диамантени дискове Norton с Clipper C51 ще даде най-добри резултати и висока производителност.

Характеристики

- Предназначена е за използване с диамантени дискове Clipper за мокро и сухо рязане.
- Подходяща за всички работни условия, дори при липса на вода.
- Дълбочината на рязане се регулира бързо и лесно, за да се осигури максимален комфорт за оператора.
- Гарантира работа на оператора с възможно най-безопасните машини, отговарящи на всички европейски директиви.
- Стойката на резервоара за вода има 3 функции: защита на двигателя, улеснява механичното повдигане в центъра на тежестта и поддържа резервоара за вода.
- Височината на дръжките може лесно да се регулира.
- Позицията на дръжките не е свързана с дълбочината на рязане.
- Осигурява добра ергономична работна позиция на оператора.

- Компактният дизайн позволява пестене на място при съхранение. Идеална за обработка на повърхности, където мястото е ограничено.
- Големи задни колела за висока устойчивост на машината.
- Колелата са покрити с твърд каучук за защита.
- Стандартен 20 литров резервоар за вода. Може да се извършва мокро рязане на изолирани места. C51 може да бъде свързан директно към водоснабдяването.
- Водачът за рязане, фиксиран върху рамката, се настройва лесно и осигурява прецизно, право рязане.
- Двигателят Honda GX 200 е много тих при работа. Той е известен със своята надеждност. Липсата на вибрации от машината гарантира дълъг живот на диска.
- Три задвижващи ремъка с много ефективен дизайн: удължават живота на машината.

Технически данни

HONDA GX200	4,8kW (6,5 Hp)
Безоловен бензин	4-тактов двигател, 1-цилиндров
Стартер	Ръчен
Макс. диам. на диска	350мм
Макс. дълб. на рязане	125мм
Диам. на отвора	25,4мм
V-ремък	3
Обороти на диска (об/мин)	2800 мин-1

Звуково налягане	84 dB(A)
Звукова мощност	100 dB(A)
Вместимост на резервоара за вода	20 л
Дължина	756мм
Широчина	446мм
Височина(с резервоара за вода)	888мм
Височина(без резервоара за вода)	742мм
Тегло	58кг

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com