



Блокчетата за зидария YTONG в България се произвеждат в пет различни разновидности според обемното си тегло (плътността):

- ▶ В 2,0 / D 350 — За неносещи стени с отлична топлоизолация;  
Декларирана плътност  $350 \text{ kg/m}^3$
- ▶ В 2,5 / D 390 — За неносещи стени с повишена топлоизолация;  
Декларирана плътност  $390 \text{ kg/m}^3$
- ▶ В 2,5 / D 440 — За неносещи стени;  
Декларирана плътност  $440 \text{ kg/m}^3$
- ▶ В 5,0 / D 600 — За носещи стени и зидани противоземетръсни шайби;  
Декларирана плътност  $600 \text{ kg/m}^3$

- ▶ В 5,0 / D 700 — с повишена звукоизолационна способност;  
Декларирана плътност  $700 \text{ kg/m}^3$

Блокчетата YTONG са най-лекият зидарски материал, предлаган на строителния пазар у нас.

Зидът от YTONG е по-лек от този изграден с обикновени керамични блокове с кухини (тухли-четворки) до 4 пъти;  
от зид с плътни тухли — до 5 пъти;  
от стоманобетонна стена — до 7 пъти.

Ниското обемно тегло позволява по-лесното постигане на по-висока сеизмична устойчивост на сградите, като за българските условия икономията на армировка може да бъде до 15%.