

Изскачащ турбо разпръсквач T 380(8205) За по-големи тревни площи до 380 m²



Изскачащият турбо разпръсквач T 380, като част от Подземната поливна система GARDENA, е идеален за напояване на средни по големина тревни площи до 380 m². Ако е нужно, изскачащият турбо разпръсквач T 380 може да бъде комбиниран с изскачащите турбо разпръсквачи T 100 и 200 (арт. № 8201-29 или 8203-29) и с изскачащия осцилиращ разпръсквач R 140 (арт. № 1537-29). Обсегът се регулира между 6 и 11 м за индивидуалния участък. Секторът за поливане може да се регулира от разпръскващата глава плавно и без инструменти от 25 до 360°. Могат да бъдат поливани участъци, вариращи от много тесни сектори до пълен кръг. С функцията за запаметяване разпръсквачът автоматично се връща към предварително зададения сектор, дори когато разпръскващата глава се завърти нарочно. Това гарантира, че винаги ще се напоява правилната площ. За гъвкавост при поливането има четири дюзи с различен дебит, които удобно могат да бъдат избирани според конкретния сектор за поливане. Това е особено важно за равномерно поливане при комбинирана употреба на разпръсквачи с различно зададени сектори. Вграденият филтър за мръсотия позволява непрекъсната работа. Надеждната, устойчива на пясък задвижваща турбо-предавка осигурява дълъг живот на продукта. Посредством инсталирането на дренажен клапан (Арт. № 2760-20) в тръбопровода системата става и защитена от замръзване. Свързването става посредством вътрешна резба 3/4".

Удобно напояване При свързване на изскачащия турборазпръсквач GARDENA T 380 могат да бъдат напоявани лесно и удобно площи до 380 m². За напояване на по-големи площи може да се монтира заедно с изскачащите турборазпръсквачи T 100 и T 200 и изскачащия осцилиращ разпръсквач R 140.

Равномерно напояване Пет сменяеми дюзи с различна скорост на дебита позволяват равномерно разпределение на водата при използване на няколко разпръсквача с различни зададени напойтелни сектори.

За различни размери площи Обсегът на разпръсквача може да се регулира между 6 и 11 м, в зависимост от размера на напояваната площ.

Плавно регулируема настройка на сектора Размерът на напоявания сектор може да се регулира плавно между 25 и 360°.

Защита от вандали С функцията за запаметяване разпръсквачът автоматично се връща към предварително зададения сектор, дори когато разпръскващата глава се завърти нарочно. Това гарантира, че винаги ще се напоява правилната площ.

Покривна площ 115-380 m²

Обхват на разпръскване Ø 6-11 м

