



PFT RITMO Plus M

04/2010

PFT RITMO plus M

Смесител помпа

Описание на функциите

Новата смесителна помпа PFT RITMO Plus M включва пълна комплектация за работа със сухи смеси. Купувайки PFT RITMO plus M вече сте в бизнеса! С компактната обслужвана от един човек машина PFT RITMO - със 230 V променлив ток се преработват сухи мазилки, саморазливни подове и много други смеси със зърно до 2 mm.

Основна комплектация

- ▶ Ел. табло 230 V, променлив ток
- ▶ Честотен преобразувател вграден в таблото
- ▶ Задвижващ мотор 1,5 kW
- ▶ Ел. кабел 25 m, 3 x 2,5 mm
- ▶ Бъркалка
- ▶ Шнек-помпа B4 – 1,5 l
- ▶ Очистващ вал
- ▶ Дебитомер 75-750 l/h
- ▶ Манометър за налягане на разтвора
- ▶ 2 двойни ключалки 10/13; 17/19
- ▶ Компресор за въздух DT 4.8, 230V, 0,35 kW
- ▶ Интегриран пресостат за управление чрез налягането на въздуха

Основна комплектация

- ▶ Маркуч за вода/въздух ", 11 m kpl. GEKA
- ▶ Уред за пръскане 25mm Geka (4 mm)
- ▶ Маркуч за разтвор 1", 7,5 m
- ▶ PVC-маркуч NW 9x3 mm, 8,5 m със EOW-куплунг
- ▶ Гъбесто топче 30 mm
- ▶ Шило за почистване 4 mm
- ▶ Ръководство за експлоатация

Въздушен компресор PFT DT 4.8, 230 V със пресостат за изключване
Арт. № 00 07 88 17

Компактния компресор е интегриран в шасито на PFT RITMO plus M.



■ ■ ■ Произведено в Германия

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Издание март / 2010



Knauf PFT

- ▶ София, ул. Ангелов връх 27
- ▶ Телефон: +359 2 917 89 10
- ▶ Факс: +359 2 917 89 43

▶ info@knauf.bg

▶ www.knauf.bg

Технически данни

PFT RITMO plus M

Внимание:

Мощност на мотора:	Задвижване: 1,5 kW мотор Честотен преобразувател интегриран в таблото
Обороти:	140 - 575 U/min
Ел.захранване:	Променлив ток 230V, 50 –60Hz
Захранване с вода:	Маркуч 1/2" минимум 2,5 bar налягане на водата при работеща машина.
Защити:	Мин. 10 A
Ротор/Статор:	Стандартно: В4–1,5 l
Дебит на шнека:	Безстепенно регулируем от 4 – 14 l/min
Зърно:*	max. 2 mm
Дебитомер:	75–750 l/h
Работно налягане:	max. 15 bar
Транспортно разстояние:	Шпакловъчни маси до 15 m Мазилки до 7,5 m
Дименсии:	Ръб на бункера: 900 mm Обем на бункера: 45 l Дължина/Ширина/Височина: 750/600/1.340 mm
Общо тегло:	около. 113 kg
Технически показатели	за компресор PFT DT 4.8 Арт.№ 00078817
Мощност:	0,35 kW
Ел.захранване:	230V-променлив ток, 50 Hz, 1 фаза
Дебит:	133 l/min
Максимално работно налягане:	1 bar
Ниво на шум:	58 db(A)
Размери L/В/Н:	251/111/143 mm
Тегло:	7 kg

Този компресор се използва само с уред за пръскане с диаметър на дюзата за въздух 4 mm Арт.№ 0007366.

* Данните са ориентировъчни и зависят от качеството, състава и консистенцията на разтвор, вида и състоянието на шнека, диаметра на маркуча за разтвор и транспортната височина. Меродавни са съответните упътвания на производителя на сместа.

Всички права и технически промени запазени. Ние осигуряваме гаранция, свързана с правилната изработка съгласно качествените норми и конструктивните чертежи. Данните свързани с производството, оборудването и изпълнението се базират на опита и могат да варират в случай на променящи се обстоятелства. Указанията за материала (разтвора) на производителите трябва да се спазват. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с разрешение на Кнауф България ЕООД.