



PFT G 5 c

Окомплектована, компактна, икономически ефективна – универсалната смесителна помпа за различни приложения

Описание на функциите

Приемникът на PFT G 4, най-успешната смесителна помпа на Европа. Базовият модел с най-добрата цена от PFT – гамата от продукти. Изберете „PFT G 5c“ по същите причини, поради които хиляди занаятчии и предприемачи преди вас са взели решение в полза на PFT – технологията.

Области на приложение

За подлежащи на изпомпване, предварително смесени сухи строителни разтвори, като например:

- ▶ Машинно-прилагани гипсови мазилки
- ▶ Гипсово-варови мазилки
- ▶ Циментови замазки
- ▶ Варови мазилки
- ▶ Циментово-варови замазки
- ▶ Строителни разтвори за зидария
- ▶ Изолращи мазилки
- ▶ Строителни разтвори в слотове
- ▶ Укрепващи и свързващи строителни разтвори
- ▶ Самонивелиращи се подови замазки
- ▶ Фанго (fango) – материали
- и много други

Предимства

- ▶ Дълго разстояние на подаване
- ▶ Компресор с изключвател за налягане
- ▶ Универсално приложима
- ▶ Напълно окомплектована
- ▶ Може да бъде комбинирана с цялата PFT– гамата от машини
- ▶ Особено икономична, когато се използва с PFT SILOMAT
- ▶ Големи направляващи колела
- ▶ Минимална поддръжка
- ▶ Лесно и бързо почистване
- ▶ Лесна за обслужване
- ▶ Може да бъде използвана направо под контейнер / силос



■ ■ ■ Произведено в Германия

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Издание октомври/ 2010



Knauf PFT

▶ Телефон: +359 2 91 789 10
▶ Факс: +359 2 91 789 43

▶ info@knauf.bg

▶ www.knauf.bg

Технически данни

PFT G 5 c

Артикулен №	00 02 35 13
Задвижване	Двигател на помпата: 5.5kW three-phases current, 400V, 50Hz Двигател на колелата: 0,75kW three-phases current
Скорост	Двигател на помпата: 400rpm Двигател на колелата: 28rpm
Скорост на подаване*	приблизително 22l/min
Разстояние на подаване*	макс. 50m
Налягане на подаване*	макс. 30bar
Водно свързване	3/4" поне 2.5 bar налягане на водата, при работеща машина
Габаритни размери	
Дължина/ ширина/ височина	1,150/650/1,150 mm
Височина на пълнене	900 mm
Общо тегло	приблизително 263kg

* В зависимост от качеството на строителните разтвори, състава на строителните разтвори, консистенцията на строителните разтвори, версията на помпата, състоянието на помпата, диаметъра на подаващия маркуч и височината на подаване. Валидни са съответните директиви на производителя на материалите.

Предимства

- ▶ Дълъг експлоатационен срок
- ▶ Малка височина на пълнене
- ▶ Прахово покритие
- ▶ Чиста документация
- ▶ Тествана за безопасност от Асоциацията за предотвратяване на злополуки и застраховане (Accident Prevention and Insurance Association) за строителния сектор
- ▶ В съответствие със СЕ Директивите



Кнауф България ЕООД
1618 София
ул. Ангелов връх 27
тел.: 02/ 91 789 10
факс: 02/ 91 789 43
e-mail: info@knauf.bg

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Ипхофен, Германия
П.к 60

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com