

**Collomix® GmbH**

Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim, Germany

Fon: +49(8458) / 3298-0 • Fax: +49(8458) / 3298-30

www.collomix.de • info@collomix.de

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Промислен смесител COLLOMATIC XM2 – 650, 230 V
COLLOMATIC XM2 – 650, 400 V
COLLOMATIC XM3 – 900, 400 V

Технически характеристики:

Вид	COLLOMATIC XM2-650	COLLOMATIC XM2-650	COLLOMATIC XM3-900
Захранване	230 Volt	400 Volt	400 Volt
Мощност	1,1 kW / 50 Hz	1,5 kW/50 Hz	1,5 kW/50 Hz
Бушон	16 Amp. träge	16 Amp. träge	16 Amp. träge
Клас защита на мотора	IP 54	IP 54	IP 54
Скорости (обороти в мин.)	2 x 150 min ⁻¹ 1 x 770 min ⁻¹	2 x 150 min ⁻¹ 1 x 770 min ⁻¹	2 x 150 min ⁻¹ 1 x 770 min ⁻¹
Скорост на тяло/скрепител (обороти в мин.)	40 min ⁻¹	40 min ⁻¹	40 min ⁻¹
Тегло	90 / 180 Sec. / Dauerbetrieb ca. 105 kg	90 / 180 / Dauerbetrieb ca. 105 kg	90 / 180 / Dauerbetrieb ca. 117 kg
Налягане на звука при работа	70 dB (A)	70dB (A)	70dB (A)
Сила на шума при работа	< 85 dB (A)	< 85 dB (A)	< 85 dB (A)