

БДС EN 1339:2005/ АС:2006



ПРОДУКТ БЕТОНОВА ПЛОЧА ОПТИК 30
ПАРТИДА НОМЕР
ДАТА НА ОПАКОВАНЕ
ЦВЯТ

Техническа характеристика и размери на продукта:

ДЪЛЖИНА	300 мм +/- 2 мм
ШИРИНА	300 мм +/- 2 мм
ВИСОЧИНА	40 мм +/- 3 мм
РАЗЛИКА НА ДИАГОНАЛИТЕ	2 мм
ЯКОСТ НА ОГЪВАНЕ	Характеристична ≥ 4 МПа Мин. $> 3,2$ МПа
ТОВАР НА РАЗРУШАВАНЕ	Характеристична $\geq 4,5$ кН Мин. $> 3,6$ кН
АБСОРБАЦИЯ НА ВОДА	$\leq 6,0$ %
УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАЗМРАЗЯВАНЕ (ЗАГУБА НА МАСА)	$\leq 1,0$ кг/м ²
УСТОЙЧИВОСТ НА АБРАЗИЯ	$\leq 18\ 000$ мм ³ / 5 000 мм ²
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРИПЛЪЗВАНЕ	отговаря
ДЪЛГОТРАЙНОСТ	отговаря
БРОЙ НА КВ.М	11,11
БРОЙ В ПАЛЕТ	180
ТЕГЛО ПАЛЕТ	1380 кг

- Продуктът е двуслойно вибропресовано изделие, предназначено за тротоарни и пешеходни зони
- При полагане е препоръчително да се спазват указанията от "Информационната карта" на продукта
- При монтаж да се спазва правилника за безопасност на труда