



БОРДЮР С18 магистрален

Вибропресованите бетонови бордюри с разнообразни размери се използват при изграждане на инфраструктурни проекти. Придават завършеност и устойчивост на зоните. Предназначени са за разграничаване на тротоара от настилната на уличното платно или от градински и зелени площи.



Бял
П003



Сив
П001



Антрацит
П002



Червен
П004



Кафяв
П005



Жълт
П006



Зелен
П007

* Фирмата произвежда бетонови изделия и в други цветове, както и в синьо и зелено (различно от номенклатурното) по договорка с клиента.



Техническа характеристика:

Материали: земновлажен бетон, цимент клас СЕМ I 42, 5R, калибриран пясък- обикновен и кварцов, фракции, вода, пигменти и полимерни добавки

Размери: 500 x 350 x 180 mm

Тегло: 68 кг

Разход за м²: 2 бр.

Метод на производство: вибропресоване

Якост на огъване: характеристична 3,5 МПа

Износоустойчивост: клас 2

Издръжливост на натоварване: до 40 тона/м²

Мразоустойчивост /загуба на маса/: под 1 кг/м²

Водопоглъщаемост: до 6 %

Сцепление: устойчив на боксуване и подхлъзване

Характеристики: незапалим материал

Информация за опаковката:

Размери пале: 100 x 120 mm

Количество продукт в пале: 16 бр.

Тегло пале: 1088 кг

